




Luminaire ROMANE t

 *Fabriqué en France*






Caractéristiques

Étanchéité
Résistance aux chocs
Résistance aérodynamique (Scx)
Poids
Tension nominale
Classe électrique
Ulor

IP55
IK08
0.214m²
15Kg
230V-50Hz
I ou II
<3


Matériaux Fonderie d'aluminium AS10G
 PMMA clair
 Visserie en acier inoxydable
Finition Thermolaquage polyester sans solvant.
 Gamme Akzo Nobel, RAL, pour toute
 autre demande de coloris, nous consulter.



Optiques

Réflecteur Médium Trédo (routier)			
PUISSANCE	CLASSE	CULOT	TYPE
35W-70W	II	G8.5	HIT
45W-60W-90W-140W	II	PGZ12	COSMO


COURBE CRL (polaire) η 73%



Réflecteur circulaire (symétrique)			
PUISSANCE	CLASSE	CULOT	TYPE
70W	II	E27	HIE/HSE
100W-150W-250W	II	E40	HIE/HSE


LED	
PUISSANCE	T (K)
32W - 64W	3000° / 4000°

COURBE CRL (polaire) η 88%




ROUTIÈRE

COURBE CRL (polaire) η 89%



ASYMÉTRIQUE

COURBE CRL (polaire) η 89%



SYMÉTRIQUE

technologie

